

100年
の歩み

ウエダ

浮力式根菜掘上げ機

さつま芋・里芋・じゃがいも・ネギ・人参・他

UPN-2300S・2300L・2300SN・2300SU

UPN-650N・680FN UPN-200LSM

UPN-600 UPN-1003-0S UPN-900D



UPN-2300S, 2300L
(さつま芋、人参、その他)




UPN-2300SN, 2300LN
(里芋、人参、三つ葉、その他)



UPN-2300SU
(うど、苗木、その他)



UPN-650N
(さつま芋、その他)



UPN-680FN
(人参、里芋、じゃがいも)



UPN-200LSM
(ネギ専用機)



UPN-600
(人参、その他)



UPN-1003-0S
(人参、里芋、その他)



UPN-900D
(大根)

**お手持のトラクタの所要馬力、型式を明示して下さい。
作物の畦幅に合った掘取幅をお選び下さい。**

※標準、特殊オートヒッチ装着可能タイプも機種に応じてあります。

UPN-650N

- ハート型(パイプ製)なのでつるのからまりがなく、又作物への損傷の心配はありません。
- 軽量型ですので、作業が楽です。又吸い込みが良く、けん引抵抗が少なくて済みます。

UPN-2300S・2300L

- 作物用途に合わせて掘上げ刃の移動、又は交換により作業が広範囲に出来ます。
(うど、ニンジン、里いも、さつま芋、馬鈴薯、落花生等に最適です。)
- 適応馬力に応じて補強タイプがあります。UPN-2300LF, UPN-680FN。

UPN-200LSM

- 弊社独自開発の刃先により、けん引抵抗が少なく、掘り上げが楽にできます。

UPN-600

- 葉茎のからまりが少なく掘上作業が出来ます。
- 中心掘用として使用できます。
(但し、トラクタと掘取物の抵抗と耐久性のバランス調整が必要です。)

■仕 様

機種名	型 式	全長×全幅×全高mm	重量kg	掘取幅mm	適応馬力PS	対象作物	備 考
浮力型 さつま掘上機	UPN-2300S	500×1,200×950	51	510	15～22	さつま芋・人参	
	UPN-2300SU	500×1,200×950	48	700	〃	うど・苗木・他	
	UPN-2300SN	500×1,200×950	48	700	〃	里いも・三つ葉	
	UPN-2300L	500×1,200×950	54	720	〃	さつま芋・人参	
	UPN-2300LN	500×1,200×950	50	900	〃	里いも・三つ葉	
	UPN-680FN	1,000×1,200×950	50	675	〃	人参・馬鈴薯	
ハート型 掘上機	UPN-650N	650×780×950	46	650～700	15～22	さつま芋・里いも	
	UPN-740N	650×870×950	48	740～800	18～25		
ネギ掘上機	UPN-200LSM	750×1,000×1,050	55	250	18～32	ネギ	
浮力型 片刃掘上機	UPN-600	350×1,200×950	50	600	15～22	人参・さつま芋	U-2300LH+ U-600LK
浮力型 根菜掘上機	UPN-1003-OS	1,250×1,350×1,100	105	1,000	25～40	人参・他	標準オートヒッチ ガイドカラー付
大根掘上機	UPN-900D	750×1,200×1,200	68	900	30前後	大根・金時人参	


製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



浮力式根菜掘上機(トラクタ用)

人参・薬草・山ごぼう・玉ねぎ

UPN-803-0・1003-0・1253-0



UPN-1003-0S

■仕 様

型 式	全長×全幅×全高mm	重量kg	掘幅mm	適応馬力PS
UPN-803-0	1,250×1,150×1,100	93	800	25～40(4駆)
UPN-1003-0	1,250×1,350×1,100	105	1,000	25～40(4駆)
UPN-1253-0	1,250×1,650×1,100	110	1,250	25～40(4駆)

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA

上田農機株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349



UPN-2300A・2300AL・2300B・2300BL UPN-650A・650B




UPN-2300AL

特 長

- 掘刃（U刃・N刃）の交換により、うど・里芋・その他の球根の掘取りも兼用できます。
- 本体は、オートヒッチ（特殊3点式）に対応できます。
- 作物用途に合わせて、掘り上げ刃の移動、及び角度調節ができます。

特 長

- ハート型（パイプ製）なので、つるのからまりがなく、作物への損傷の心配はありません。
- 軽量型ですので、作業が楽です。吸い込みが良く、けん引抵抗が少なくて済みます。
- 本体は、オートヒッチ（特殊3点式）に対応できます。
- 作物用途に合わせて角度調節ができます。



UPN-650B

〔日農工特殊オートヒッチ区分〕

- A-I形 UPN-2300A、2300AL、650A
- A-II形 UPN-2300A、2300AL、650A
- B形 UPN-2300B、2300BL、650B

■仕 様

型 式	全 長 mm	全 幅 mm	全 高 mm	重 量 kg	掘 取 幅 mm	適応馬力 ps
UPN-2300A	900	900	930	53	550～700	10～28
UPN-2300AL	900	1,200	930	58	650～900	15～30
UPN-2300B	900	900	930	53	550～700	10～28
UPN-2300BL	900	1,200	930	58	650～900	15～30
UPN-650A	760	780	890	56	650	10～28
UPN-650B						

※本仕様は改良等のため、予告なく変更する場合があります。