

100年  
の歩み

ウエダ

乗用型ドッキング掘取機  
強力型

じゃがいも・人参・にんにく・その他

UTD-1055D・1255D

## 強力型二段式コンベア



### 特 長

- コンベアは、従来より強度をアップし、弊社独自の二段式(ドッキング)ですので、理想的な土ふるいが望めます。ソリで掘取深さの安定を図ります。
- じゃがいも掘りの場合、こぼれを少なくする延長側板(オプション)、及び土の流れを良くする刃先を装着することも出来ます。
- 能率は1055D、1255Dそれぞれ約1時間と約50分(10アール、車速約1km/h)。
- コンベアは、耐久性が向上し調整も簡単です。

### ■ 仕 様

| 型 式       | 全長×全幅×全高 mm       | 重量 kg | 掘取幅 mm | 適応馬力 PS |
|-----------|-------------------|-------|--------|---------|
| UTD-1055D | 1,600×1,380×1,000 | 250   | 1,050  | 25~40   |
| UTD-1255D | 1,600×1,600×1,000 | 300   | 1,250  | 25~40   |

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338  
FAX 0268-62-1349



100年  
の歩み

UEDA

# 乗用型ドッキング掘取機

じゃがいも・人参・にんにく・その他

UTD-1055D・1255D・1055DK・1255DK

## 強力型二段式コンベア



UTD-1055D



UTD-1255DK



キウ芋実演風景

### 特長

- コンベアは、従来より強度をアップし、弊社独自の二段式(ドッキング)ですので、理想的な土ふるいが望めます。ソリで掘取深さの安定を図ります。
- じゃがいも掘りの場合、こぼれを少なくする延長側板(オプション)、及び土の流れを良くする刃先を装着することも出来ます。
- キウ芋などの深い作物を掘る場合深堀刃の仕様もあります。
- 能率は1055D、1255Dそれぞれ約1時間と約50分(10アール、車速約1km/h)。
- コンベアは、耐久性が向上。(網目;すきま約23mm)

UTD-1056D、1256Dのコンベアのすきまは35mm

### 仕様

| 型式         | 全長×全幅×全高 mm       | 重量 kg | 掘取幅 mm | 適応馬力 PS |
|------------|-------------------|-------|--------|---------|
| UTD-1055D  | 1,600×1,350×1,000 | 250   | 1,050  | 25~40   |
| UTD-1055DK | 1,850×1,350×1,000 | 260   | 1,050  | 25~40   |
| UTD-1255D  | 1,600×1,550×1,000 | 300   | 1,250  | 25~40   |
| UTD-1255DK | 1,850×1,550×1,000 | 310   | 1,250  | 25~40   |

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338(代)  
FAX 0268-62-1349



**ウエダ**

こんにやくに最適!

ジャガイモ、にんじん、花の球根等にも適しています。

# ドッキング掘取機【強力型】

## UTD-1055・1255RD

土振るい良好! 玉ねぎにも最適!



UTD-1055RD

◎ソリの装着により、安定した掘り取り深さがたもてます。

### 特長

- 作物を傷めず、優しく掘ることが出来ます。
- コンベアの耐久性は抜群! 伸びが少なく部品の対応が少なくなりました。
- 石抜けが良くなりました。

| 型式         | 全長×全幅×全高             | 重量    | 掘取幅     | 適応馬力     | 装着方法 |
|------------|----------------------|-------|---------|----------|------|
| UTD-1055RD | 1,850×1,350×1,030 mm | 265kg | 1,050mm | 30~40 PS | 3P   |
| UTD-1255RD | 1,850×1,550×1,030 mm | 330kg | 1,250mm | 30~40 PS | 3P   |

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者