

100年
の歩み

コエダ 乗用型自動掘取機

玉ねぎ掘取機

UTD-1052RO・1402RO

玉ねぎ仕様



UTD-1052RO
(後方寄せ板はオプション)



集根風景



特長

- 玉ねぎ仕様のスキ先で、作物がスムーズにコンベアへ流れます。
- 当社独自の開発による鎮圧ローラで地面を平らになるため、拾いやすく後作業が容易にできます。
- 補助機に寄せ板が装着してありますので、中心にきれいに集根で来ます。(集根風景参照)

UTD-1402RO
(ゴム寄せ板はオプション)

仕様

| 型式 | 全長×全幅×全高mm | 重量kg | 掘取幅mm | 掘取深さmm | 作業速度km/h | 適応馬力PS |
|------------|-------------------|------|-------|--------|----------|--------|
| UTD-1052RO | 1,400×1,440×1,000 | 180 | 1,050 | 200 | 1 | 20~32 |
| UTD-1402RO | 1,400×1,790×1,000 | 235 | 1,400 | " | " | 25~40 |

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349

